August/Septem 2021

Montageanleitung für Baumschutzring Typ 9-2.0

BV: Stadt Vechta

Lieferumfang:

Insges. 19 Stck. Baumschutzring bestehend aus 2 Hälften Ø Achse 720 mm farbbeschichtet nach RAL 9011 graphitschwarz

2 Stück Senkkopfschrauben mit Innensechskant M8x30 mm mit 2 U-Scheiben und 2 selbsts. Muttern M8 aus Edelstahl

4 Befestigungen kompl. aus Edelstahl bestehend aus:
- Quermutter ø 20 mm, 22 mm lang, Gewinde M12
- Gewindebolzen M12x120 mm
- 1 Scheibe ø 24x13x2 mm,
- 2 Scheiben ø 37x13x3 mm
- 2 Muttern M12
- 1 selbstsichernde Mutter 12

1 Set Ausbesserungslack für evtl. mechanische Beschädigungen bei der Montage (befindet sich im Zubehörkarton)



Montageempfehlung:

Befestigung der Quermuttern in alle 4 Stützen

- Quermutter von außen durch die Bohrungen in den Stützen schieben

- Gewindebolzen eindrehen (dem Gefälle angepasst durchdrehen)
- Scheibe ø 24x13x2 mm auf den Gewindebolzen stecken
- mit Mutter M12 festziehen
- eine weitere Mutter M 12 auf den Gewindebolzen aufdrehen und 1 Scheiben ø 37x13 mm aufstecken
- Den Baumschutzring mit den Gewindeenden in das Langloch der VR-Verbinder der MeierGuss-Baumscheibe 2.0 einführen
- Eine Scheibe ø 37x13 mm mit selbstsichernder Mutter M12 aufdrehen
- Einen evtl. Gefälleausgleich durch Höhenverstellung an den beiden Muttern unterhalb und oberhalb des Verbinders vornehmen. Anschließend Muttern festziehen
- Um ein sogenanntes „Fressen“ bei Edelstahlgewinde zu vermeiden empfehlen wir die Verwendung von Haftschmierstoff (gehört nicht zum Lieferumfang)

Folgendes Werkzeug wird zur Montage benötigt:

Stoßverbindung: Für die Senkkopfschrauben M8 - Sechskantschlüssel

Fußbefestigung: 2 Schlüssel SW 19 mit Ratschenfunktion ist vorteilhaft

FEHR
STAHL- & LEICHTMETALLBAU





MEIERGUSS VR-Verbinder
Nr. B470025
mit Langloch Lasche für
Baumschutzrahmen

Stamm-/ Anfahrschutzring zur Montage
an MEIERGUSS Baumroste mit
innen Ø 700 mm (z. B.Typ CLASSICO
und Rondello 2.0);
Typ:
Außen Ø 720 mm; innen Ø 580 mm;
Höhe (über Baumrost): ca. 600 mm;
oberes vertikal Flachprofil: 70 x 12 mm;
4 x Stütze Rohrprofil 50x20x3 mm;
Vollbad feuerverzinkt zzgl. Pulverlack
Farbe in DB 703 eg fsm;
Montage über VR Guss- Verbinder und Edelstahl
Verschraubungen;
Gefälleausgleich bis ca. 7,5 % möglich;
Gewicht ca. 25 kg; Art. Nr. bei Bedarf



Fehr – Stahlhalterung
an MEIERGUSS VR Verbinder

MEIERGUSS

Limburg d. 01.12.2020
MEIERGUSS S & L GmbH
Dieter Schreiner
dsc@meierguss.de